MIND MD-S 压力控制器系列

銘于心 動于行

	MD-SW水泵自动控制器	MD-SK水位自动控制器	控制器MD-S910 智能压力
产品图片			
应用领域	管道增压泵、潜水泵等	水箱、水池、污水池等水位的测量	水泵、空压机等机械配套
主要参数	常规量程:0~6...10...16Bar 精度：1%FS 供电：220VAC 输出：220V电压输出，直启水泵 驱动功率：≤1.5KW 接口：G1/2 G1/4 G3/8 测量介质：水、油等无腐蚀介质 接口材质：黄铜	量程：0~20mH20 精度：1%FS 供电：220VAC 输出：220V电压输出，直启水泵 驱动功率：≤1.5KW 接口：G1/4 G1/2 测量介质：水 接口材质：黄铜	量程：0...6...10...16...30Bar 精度：0.5%FS 供电：24VDC 220VAC 380VAC 输出：继电器控制信号 接口：M20*1.5 G1/4 G1/2 测量介质：水、空气、油等无腐蚀介质 使用温度：-20~65℃ 接口材质：304不锈钢
功能特点	1.实时显示供水压力 2.缺水保护功能，无水停泵，来水自动启泵 3.延时动作功能，防止水泵频繁启动 4.操作简单，性价比高，适合家庭使用	1.性价比高，适合水箱配套使用 2.防泵空转功能 3.缺水保护功能 4.清零及延时动作功能	1.性价比高，稳定性好 2.操作简单，安装方便 3.多种功能:误差清零，多种单位切换 反向控制、延时控制、密码保护、缺水保护

	MD-S910F 分体式压力控制器	MD-S910G柜装式压力控制器	定制化产品
产品图片			
应用领域	水泵、无塔供水器、电磁阀等机械控制配套	水泵、空压机、液压系统等压力控制	针对应用领域开发产品
主要参数	量程：0...6...10...16...30Bar 精度：1%FS 供电：220VAC 输出：220V电压输出，直启水泵 接口：G1/4 G1/2 测量介质：水 接口材质：304不锈钢、黄铜 使用温度：-20~65℃	压力量程：0~6...10...16...30Bar 精度：0.5%FS 供电：24VDC 220VAC 输出：继电器控制信号 接口：M20*1.5 G1/4 测量介质：水、空气、油等无腐介质 接头材质：304不锈钢 使用温度：-20~65℃	按照客户应用领域的特点和技术要求，设计开发基于压力、温度等传感器原理的控制器。
功能特点	1.壁挂式安装 2.操作简单，显示直观 3.针对家庭使用设计	1.适用于电气柜、控制柜的安装 2.操作简单，使用方便 3.多种辅助控制功能	

上海铭控传感技术有限公司
Mind Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd.
T: (86)021-57780480 F: (86)021-51564102 E: mind@shmind.com www.shmind.com
上海市松江区松卫北路313弄4号楼