MD-S280P齐平膜数字压力表

技术特点:

- ☑ 四位LCD液晶屏实时显示压力,便于客户现场观察
- ☑ 多种压力单位切换、清零、背光、开关机等功能
- ☑ 低功耗设计,电池供电,可续航长达24个月
- ☑ 内置高精度压力传感器，精度高，最高可达0.2%FS

MD-S280P齐平膜数字压力表是一款高精度智能型数字压力表，内置高精度压力传感器，能够准确的实时显示压力，并且具有精度高、长期稳定性好的特点。

该款数字压力表配备大尺寸4位LCD液晶显示，具有清零、背光、开关机、单位切换、低电压报警，极大极小值记录等多种功能,操作简单,安装方便。

产品采用304不锈钢壳体和接头，抗震性好，能够测量气体、液体、油等对不锈钢无腐蚀的介质。

MD-S280P智能数字压力表适用于便携式压力测量、设备配套、食品卫生级管道压力测量等压力测量领域。

产品应用:

◇ 机械电子行业　◇ 压力实验室　◇ 食品卫生级管道压力测量　◇粘稠介质测量

技术参数:

量　　程	10KPa ,16KPa,25KPa.....2.5MPa 1KPa ,5KPa,10KPa,25KPa.....1.6MPa ,5MPa 10MPa
过载压力	150%;
背光颜色	蓝色背光(部分型号为白色背光)
表盘尺寸	MD-S200（100mm）MD-S280(80mm)
精度等级	0.2%FS(特殊定制) 0.4%FS(20±5℃)
长期稳定性	典型：±0.2%FS/年
工作温度	5~65℃ (特殊定做可测量高温)
补偿温度	10～ 30℃
电气保护	抗电磁干扰设计
采样频率	5次/秒 定制采样速率
测量介质	与316不锈钢兼容的气体或液体
压力接口	M20*1.5或定制螺纹及定制法兰连接
接头材质	304不锈钢
外壳材质	不锈钢(部分型号为工程塑料)
产品功能	开机/关机 背光 清零 单位切换 校准
供电电压	电池供电
电池型号	MD-S280(7号电池) MD-S200(7号电池)

>> PRESSURE SWITCH 智能数字压力表

上海铭控传感技术有限公司
Mingkong Sensor Technology(Shanghai) Co.,Ltd
TEL:021-5778 0480 FAX:021-51564102

关注我们

外型尺寸:

单位:mm



MD-S280智能数字压力表(表盘直径80mm)



MD-S200智能数字压力表（表盘直径100mm）

选型表:

型号	表盘直径	量程（Mpa）	螺纹接口	精度	外壳材质	重量（kg）
MD-S200	100mm	0.1...0.6...1.0.1.6...2.5...6.0 ...10...25...40...60	M20*1.5	0.4% 0.5%	不锈钢	0.35
			G1/4			
MD-S280	80mm		定制螺纹		不锈钢	0.35

上海铭控传感技术有限公司
Mingkong Sensor Technology(Shanghai) Co.,Ltd
TEL:021-5778 0480 FAX:021-51564102